



Especificaciones

Modelo		EG 3600CL	EG4500CL	EG5500CL
Tipo		G	G	G
Generador	Voltaje y Frecuencia	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
	Potencia máxima CA	3.600 VA (15.6 Amp)	4.500 VA (19.6 Amp)	5.500 VA (23.9 Amp)
	Potencia nominal CA	3.200 VA (13.9 Amp)	4.000 VA (17.4 Amp)	5.000 VA (21.7 Amp)
	CC Generada (Cargador Baterías)	-	-	-
Motor	Tipo	GX 270T2 OHV	GX 390T2 OHV	GX 390T2 OHV
	Sistema enfriamiento	Aire Forzado	Aire Forzado	Aire Forzado
	Número de Cilindros	Unico inclinado 25°	Unico inclinado 25°	Unico inclinado 25°
	Desplazamiento	270 cm ³	337 cm ³	389 cm ³
	Lubricación	Resalpique	Resalpique	Resalpique
	Encendido	Transistorizado	Transistorizado	Transistorizado
	Arranque	Manual piola retráctil	Manual piola retráctil	Manual piola retráctil
Equipamiento	Regulador de Voltaje "Digital"	1	1	1
	Interruptor Automático CA	1	1	1
	Interruptor Automático CC	-	-	-
	Alerta de Aceite	1	1	1
	Alerta de Sobrevelocidad	1	1	1
	Alerta de Tensión Anormal	1	1	1
	Voltímetro	1	1	1
	Medidor de Combustible	1	1	1
	Panel Lateral de Enchufes	1	1	1
	Filtro aire alta capacidad	1	1	1
	Estanque alta capacidad	1	1	1
Silenciador alta capacidad	1	1	1	
Opcionales	Horometro con alertas de Mantencion	1	1	1
	Kit de 4 ruedas Paralelas	1	1	1
	Enchufe Schuko 7/4 TF con Multiple	1	1	1
Dimensiones	Largo		681mm	
	Ancho		530mm	
	Altura		571mm	
Peso en Seco		68 Kgs	79.5 Kgs	82.5 Kgs
Capacidad depósito Combustible		24 Lts	24 Lts	24 Lts
Autonomía		11.9 Hrs	9.5 Hrs	8.1 Hrs
Nivel de ruido a 7 metros		96db-a	97db-a	97db-a
Fabricación		China	China	China