



Cable para Operación Paralela (Opcional)

Cable para Cargar Baterías (Opcional)

Especificaciones

Modelo		EU 10iK1	EU 20iK1
Tipo		G	G/G3
Generador	Voltaje y Frecuencia	230V - 50Hz	230V - 50Hz
	Potencia máxima CA	1000VA (4.3 Amp)	2000VA (8.6 Amp)
	Potencia nominal CA	900VA (3.9 Amp)	1600VA (7 Amp)
	CC Generada	12V-100W (8.3 Amp)	12V-100W (8.3 Amp)
Motor	Modelo	GXH50	GX100
	Sistema de Enfriamiento	Aire Forzado	Aire Forzado
	Número de Cilindros	Unico Vertical	Unico Vertical
	Desplazamiento	50 cm ³	98.5 cm ³
	Lubricación	Resalpique	Resalpique
	Encendido	Transistorizado	Transistorizado
	Arranque	Manual Piola Retráctil	Manual Piola Retráctil
	Auto economizador *	•	•
Equipamiento	Switch ON - OFF Motor y Combustible	•	•
	Luz Piloto	•	•
	Alarma de Aceite	•	•
	Alarma de Sobrecarga CA	•	•
	Filtro aire alta capacidad	•	•
	Estanque Bencina alta capacidad	•	•
	Extra Silencioso	•	•
Opcionales	Cable para Cargar Baterías	•	•
	Cable para Operación Paralela	•	•
	Enchufe Schuko 7/4 TF + Extension Multiple	•	•
Dimensiones	Largo	450 mm	510 mm
	Ancho	240 mm	290 mm
	Altura	380 mm	425 mm
Peso en Seco		13Kg	21Kg
Capacidad depósito Combustible		2.1 Lts	3.6 Lts
Autonomía 100% de la carga - *(25% de la carga)		3.9 Hrs - *(8 Hrs)	4 Hrs- *(10 Hrs)
Nivel de ruido a 7 metros 100% de la Carga *(25% de la carga)		57db-a - *(52db-a)	59 dba *(53db-a)
Fabricación		Japón	Japón