



## Especificaciones

Modelo		EU 20i	EP 2500C
Tipo		RP6	R
Generador	Frecuencia	50Hz	50Hz
	Potencia máxima CA	2000 VA	2200VA
	Potencia nominal CA	1600 VA	2000VA
	CC Generada	12V-100W (8.3 Amp)	-
Motor	Modelo	GX100	GX 160K1
	Sistema de Enfriamiento	Aire Forzado	Aire Forzado
	Número de Cilindros	Unico Vertical	Unico Inclinado 25°
	Desplazamiento	98.5 cm³	163 cm³
	Lubricación	Resalpique	Resalpique
	Potencia máxima	3.5 HP/5000rpm	5.5 HP/3,600rpm
	Encendido	Transistorizado	Transistorizado
	Arranque	Manual Piola Retráctil	Manual Piola Retráctil
	Auto economizador *	•	-
	Switch ON - OFF Motor y Combustible	•	-
Equipamiento	Luz Piloto	•	-
	Alarma de Aceite	•	-
	Alarma de Sobrecarga CA	•	-
	Interruptor Automático CC	•	-
	Filtro aire alta capacidad	•	-
Opcional	Relacion De Ruido	Ultra Silencioso	Estandar
	Cable para Operación Paralela	Permite Sumar Potencias	-
Dimensiones	Largo	510 mm	590mm
	Ancho	290 mm	430mm
	Altura	425 mm	435mm
Peso en Seco		21Kg	36 Kg
Capacidad depósito Combustible		3.6 Lts	37 Lts
Autonomía 100% de la carga - *(25% de la carga)		4 Hrs- *(10 Hrs)	2.8 Hrs
Nivel de ruido a 7 metros 100% de la Carga (25% de la carga)		59 dba *(59db-a)	67db-a
Fabricación		Japón	China