



## Especificaciones

Modelo	EU 30is	EM 30
Tipo	RA1	R
Generador	Frecuencia	50Hz
	Potencia máxima CA	3000VA
	Potencia nominal CA	2600VA
	CC Generada	12V-100W (8.3 Amp)
Motor	Modelo	GX 200
	Sistema de Enfriamiento	Aire Forzado
	Número de Cilindros	Único Inclinado 25°
	Desplazamiento	198 cm <sup>3</sup>
	Lubricación	Resalpique
	Potencia máxima	6.5 HP/3,600rpm
	Encendido	Transistorizado
Equipamiento	Arranque	Arranque Electrico + Manual Piola Retráctil
	Auto economizador	•
	Luz Piloto	•
	Alarma de Aceíte	•
	Alarma de Sobrecarga CA	•
	Interruptor Automático CC	•
	Filtro aire alta capacidad	•
	Estanque alta capacidad	•
	Relación De Ruido	Ultra Silencioso
	Batería y Kit de Ruedas	Incluidas (STD)
Opcional	Cable para Operación Paralela	Permite Sumar Potencias
Dimensiones	Largo	655 mm
	Ancho	480 mm
	Altura	555 mm
Peso en Seco	59 Kg	31Kg
Capacidad depósito Combustible	13 Lts	10.2 Lts
Autonomía 100% de la carga - *(25% de la carga)	7.1Hrs - *(20 Hrs)	6 Hrs
Nivel de ruido a 7 metros 100% de la Carga (25% de la carga)	58 - 51db-a	68db-a
Fabricación	Japón	Japón