



## Especificaciones

Modelo		EU 30iS	EU 65iS1
Tipo		GA1	G
Generador	Voltaje y Frecuencia	230V - 50Hz	230V - 50Hz
	Potencia máxima CA	3.000 VA (13 Amp)	5.500VA (23.9 Amp)
	Potencia nominal CA	2800 (12.2 Amp)	6.500VA (28.3 Amp)
	CC Generada	12V-100W (8.3 Amp)	-
Motor	Modelo	GX 200	GX390
	Sistema de Enfriamiento	Aire Forzado	Aire Forzado
	Número de Cilindros	Unico Inclinado 25°	Unico Vertical
	Desplazamiento	198 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
	Lubricación	Resalpique	Resalpique
	Encendido	Transistorizado	Transistorizado
	Arranque	Electrico + Manual Piola Retráctil	Electrico + Manual Piola Retráctil (BUP)
Equipamiento	i-Monitor	-	Display LCD Múltiples funciones
	Auto economizador	•	•
	Luz Piloto	•	•
	Alarma de Aceite	•	•
	Alarma de Sobrecarga CA	•	•
	Estanque alta capacidad	•	•
	Extra Silencioso	•	•
	Batería y Kit de Ruedas	Incluidas (STD)	Incluidas (STD)
Opcional	Cable para Cargar Baterías	•	-
	Cable para Operación Paralela	•	-
	Enchufe Schuko 7/4 TF + Extension Múltiple	•	•
Dimensiones	Largo	660 mm	850 mm
	Ancho	450 mm	672 mm
	Altura	535 mm	699 mm
Peso en Seco		61 Kg	115 Kg
Capacidad depósito Combustible		13.3 Lts	16.5 Lts
Autonomía 100% de la carga - * (25% de la carga)		7.1Hrs - *(20 Hrs)	5.1Hrs - *(12.3 Hrs)
Nivel de ruido a 7 metros 100% de la Carga (25% de la carga)		58 - 51db-a	60 db-a
Fabricación		Japón	Japón