


Curva de Rendimiento



Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 402
	Uso Principal	Estándar
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	28
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1800
Motor	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	90
	Modelo	GX 240K1
	Tipo	W1D0
	Desplazamiento	242 cm ³
Equipamiento	Potencia Máxima a 3600 rpm	8 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
Accesorios	Montura de Resortes o Gomas	•
	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
Dimensiones	Canastillo Filtro de Succión	•
	Largo mm.	670
	Ancho mm.	466
Peso en Seco (Kg)	Altura mm.	605
	Peso en Seco (Kg)	61
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	6 Lts.
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	3,4 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Japón