




Curva de Rendimiento



Especificaciones

	Modelo	WB20XT
	Tipo y Opcional	DR
	Uso Principal	Estándar
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	32
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs./min.)	600
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	110
Motor	Modelo	GX120T1
	Desplazamiento	118 cm ³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	4 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	•
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	-
Accesorios	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	455
	Ancho mm.	365
	Altura mm.	420
	Peso en Seco (Kg)	21
	Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)	2.5
	Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque	3.2 Hrs.
	Fabricación y Ensamble	Tailandia